

Edelstahl Standbriefkasten Designer Modell BIG ST-R mit DoorBird Video- Sprechanlage seitlich - RAL nach Wahl | Rechts

Artikelnummer 592DBR-K-KSDB2101E-R



Produktbeschreibung

Edelstahl Standbriefkasten Designer Modell BIG ST-R mit DoorBird D2100E oder D1100E Video- Sprechanlage - RAL nach Wahl

Hochwertig gefertigter Standbriefkasten der Marke Briefkasten Manufaktur im extra großen Format mit 2mm Frontplatte pulverbeschichtet in RAL Farbe. Integrierte DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E. Die DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben werden oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie ein Türgong oder ein elektrischer Tür- und Toröffner können mit DoorBird weiter verwendet und über die App gesteuert werden.

Dies ist ein echter Hingucker unter den Briefkästen. Klare Linien und schnörkelloses Design zeichnen den Designer Briefkasten aus. Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur. Auch der DoorBird wurde nicht nur in Deutschland erfunden und entwickelt, sondern wird bis heute auch in Berlin produziert. Bei DoorBird ist „Made in Germany“ nicht nur ein Siegel, sondern gelebte Philosophie. Die IP Video Türstationen werden in der DoorBird Manufaktur gefertigt, um höchste Qualität, Langlebigkeit und Kundenzufriedenheit zu garantieren.

- Der Briefkasten besteht aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, Frontplatte pulverbeschichtet in RAL Farbe. Maße: Höhe 550 mm; Breite: 600 mm; Tiefe 100 mm.
- Frontseitige Post-Entnahmetür 350 mm x 300 mm, zu öffnen von oben nach unten. Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
- Posteinwurf von vorne, Maße Einwurf: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 quer. Hier passen sehr große Briefe ohne zu knicken rein. Achtung kein Entnahmeschutz!
- **Ab sofort mit eingebauten Dämpfungselementen, diese lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen.**
- Frontblende 2 cm umlaufend überstehend.
- Wahlweise mit Hausnummer, hinterbeleuchtet in weiß inkl. EVN LED?Netzgerät / Trafo IP65 12V/DC 0,1?4W für die LED Beleuchtung der Hausnummer.
- Die Standsäulen bestehen aus 60,3 mm Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Unsichtbare Kabelführung durch die Standsäulen.
- Inkl. DoorBird IP Video Türstation D2100E oder D1100E verbaut.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden. Wenn sie diese Anlage komplett frei aufstellen, wird empfohlen ein Regendach zu verwenden. Enganliegendes selbstklebendes Regendach beiliegend.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Daher ist es notwendig, ausreichend dimensionierte Briefkästen für den anstehenden Bedarf zu planen. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), Geschliffen, RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	DESIGNER
Anschlussstechnik	LAN
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Zeitungsablage, Kamera, Sprechstelle, Fingerprint
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasercut, Namensschild
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasercut, beleuchtet
Postentnahme	Frontseitig
Anzahl der Briefkästen	mit 1 Briefkasten

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	510,0 550,0
Breite Einzelkasten in mm	560,0 600,0
Volumen in Liter	21
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	63,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	350,0
Bauhöhe in mm	1200,0 1500,0
Gesamtbreite in mm	720,0
Tiefe in mm	100,0
Gewicht in kg	35
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt

Weitere Bilder





