

DoorBird 2-Draht Ethernet PoE Konverter A1071

Artikelnummer 1298-A1071



Produktbeschreibung

DoorBird 2-Draht Ethernet PoE Konverter A1071

Der DoorBird 2-Draht Ethernet PoE Konverter ist der wahrscheinlich weltweit kleinste und leistungsstärkste Konverter, der es Ihnen ermöglicht, Netzwerkdaten (Ethernet) und Strom (PoE) über eine einfache Zweidrahtleitung über weite Strecken hinweg zu übertragen. So können Sie Bestandsgebäude, die z.B. nur über einen einfachen zweiadrigen Klingeldraht verfügen, mit Netzwerktechnologie ausstatten, ohne hierfür nachträglich ein Netzkabel verlegen zu müssen.

• DIE VORTEILE

- Nutzung der bestehenden Verkabelung
- Nur ein zweiadriges Kabel sowohl für Datenübertragung und Stromversorgung (PoE) erforderlich
- Ultrakompaktes robustes Gehäuse
- Einfache und schnelle Installation

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung PoE-Switch oder PoE-Injektor (IEEE 802.3 af/at), nicht im Lieferumfang enthalten

Betriebstemperatur -25 bis 55°C / -13 bis 131°F

Geschwindigkeit Bis zu 60 mbit/s bei maximaler Übertragungsreichweite

Latenz ~ 0.01 ms

Anschlüsse 1x RJ45 Buchse (10/100 Base-T), 2x Schraubklemmen

PoE PoE 802.3 af/at Mode-A und PoE+, bis 30 W

Data line pair 1/2 (+), 3/6 (-)

Übertragungsreichweite 80 Meter/262 Fuß bei ungeschirmter Zweidrahtleitung

Zulassungen CE, FCC, RoHS, IP50

Lieferumfang 1x DoorBird 2-Draht Ethernet PoE Konverter Sender, 1x DoorBird 2- Draht Ethernet PoE Konverter Empfänger, 1x Hutschienenadapter

Erforderliches Zubehör 2x Netzkabel, IEEE 802.3 af/at PoE-Switch oder PoE-Injektor, z.B. DoorBird Gigabit PoE Injektor, D-Link DGS-1008P oder TP-Link TL-PoE150S

Kompatibel mit allen DoorBird IP Video Türstationen.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Abmessungen

Breite in mm	25
Höhe in mm	33
Tiefe in mm	88,0
Gewicht in kg	0,15

Weitere Bilder

