

2er Aufputz Briefkasten Design BASIC 382A AP mit Klingelkasten - RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt | 100mm Tiefe | mit 2 Briefkästen (1x2) | Mitte

Artikelnummer 382A-7016-2-SP-100-M



Produktbeschreibung

2er Aufputz Briefkasten Design BASIC 382A AP mit Klingelkasten - RAL 7016 anthrazitgrau

Hochwertiger Edelstahl Aufputzbrieffkasten für 2 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die komplette Aufputz Brieffkastenanlage besteht aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in RAL 7016 Anthrazit-Grau. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Brieffkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfsklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diese Aufputz Brieffkastenanlage aus.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

- **2er Aufputzbrieffkasten aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in RAL 7016 Anthrazit-Grau**
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfsklappen mit geräuschkämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfsklappe und Posthaltebügel pro Briefkasten.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Brieffkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Inkl. Seitenverkleidung + Regendach in massiver Ausführung.
- Zur Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel).
- **Sprech- Klingelteil aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in RAL 7016 Anthrazit-Grau**
- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- 2x runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrucksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Grundmaterial	Stahl, verzinkt
Serie	BASIC
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster, 2 Taster, 3 Taster
Funktionen	Lichttaster, Sprechstelle
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Namensbeschriftung	Namensschild
Oberfläche/Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau
Anzahl der Kästen	mit 2 Briefkästen
Postentnahme	Frontseitig
Montageart	Aufputz

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	330,0
Breite Einzelkasten in mm	355,0
Volumen in Liter	12,0 17,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	760,0
Breite Briefkastenanlage in mm	355,0
Tiefe in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	12

Weitere Bilder

