

Design Unterputz Briefkasten GOETHE UP seitlich mit 2N Verso - 2N Solo vorbereitet - RAL nach Wahl | Rechts | ohne Zeitungsfach | 2N Verso 2-fach vorbereitet

Artikelnummer 215-UP-1-SPS-2N-2FACH-R



Produktbeschreibung

Design Unterputz Briefkasten GOETHE UP seitlich mit 2N Verso - 2N Solo vorbereitet - RAL nach Wahl

Hochwertig gefertigter Unterputzbriefkasten mit seitlicher Integration der Modelle 2N IP VERSO, 2N IP SOLO und 2N LTE VERSO im flächenbündigen Design. Der moderne Briefkasten GOETHE ist ideal für den anspruchsvollen Eingangsbereich geeignet. Die geradlinige Formgebung ohne sichtbares Schloss lässt diesen Briefkasten besonders elegant wirken. Die 2N Video- Sprechanlage lässt sich nahtlos in das flächenbündige Design einsetzen und jederzeit tauschen.

Die Maße des Einzelkastens ermöglicht ein Fassungsvermögen von ca. 16 Litern, der große Einwurf garantiert auch bei DIN-C4-Umschlägen und Zeitschriften oder nach mehrtägiger Abwesenheit keine zerknitterte Post. Das innovative Push-Key-Schloss verbirgt sich unsichtbar im Inneren des Briefkasten. Der Schlüssel wird lediglich in die vorhanden Öffnung gesteckt (kein Drehen nötig) und die Tür öffnet sich. Mit der Anordnung des Schlosses ist dieser Briefkasten so konzipiert, dass die Entnahmetür verhindert, dass Ihnen die Post entgegenfällt. Durch die Wasserablaufkante ist die innen liegende Post optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Die Einwurfklappe ist mit hochwertigen Achsdämpfern ausgestattet, so ist ein leises Schließen garantiert und es gibt kein störendes Klappern durch Witterungseinflüsse.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion GOETHE[®] zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle GOETHE[®] Anlagen sind Ersatzteile direkt in unserem Shop verfügbar.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

Geschütztes Gebrauchsmuster laut DPMA Aktenzeichen DE: 20 2021 101 679.5



- Unterputz Briefkasten komplett aus Edelstahl.
- Qualitätsfertigung Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Briefkasten (BH 400x400mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Innovatives Push-Key-Schloss mit 2 Schlüsseln.
- Der Briefeinwurf und die Entnahme erfolgen von vorne. Einwurfklappe mit hochwertigen Achsdämpfern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 36,0 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Entnahmetür ist zu öffnen von oben nach unten. So kann Ihnen die Post nicht entgegen fallen.
- Funktionskasten (BH 200x400mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl
- Wahlweise mit Hausnummer und Namensbeschriftung, gelasert.
- Putzabdeckrahmen aus Edelstahl-Winkelprofil 25 x 58 mm, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Die Vorbereitung ist vorgesehen für 1-3 Stück 2N Module. OHNE 2N Systemkomponenten!

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL

nach Wahl (It. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß

Serie GOETHE

Funktionen Kamera, Sprechstelle, Fingerprint, Codetastatur

2N

Funktionskasten vorbereitet

für Hersteller

Namensbeschriftung Namensbeschriftung als Lasercut, Namensschild, Namensbeschriftung als Lasergravur,

Namensbeschriftung als Lasercut beleuchtet

Grundmaterial Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl)

Hausnummer Hausnummer als Lasergravur

PostentnahmeFrontseitigAnzahl der Kästenmit 1 BriefkastenEinzelkasten nach VolumenGroß > 16 LiterMontageartUnterputz



Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm400,0Breite Einzelkasten in mm400,0Volumen in Liter16Höhe Briefeinwurfschlitz in mm35,0Breite Briefeinwurfschlitz in mm360,0

Höhe Briefkastenanlage in mmAußenmaß 452,0 | Einbaumaß 410,0Breite Briefkastenanlage in mmAußenmaß 652,0 | Einbaumaß 610,0

Bauhöhe in mm empfohlen 1500,0 - 1700,0

Gesamtbreite in mm 652,0


Tiefe in mm 100,0 | Einbaumaß 103,5


Gewicht in kg 12


Lieferzustand Lieferung erfolgt montiert



Skizze









Weitere Bilder



