

1er Aufputz Briefkasten BASIC Plus 382X AP mit Klingelkasten seitlich - RAL nach Wahl | Rechts | 150mm Tiefe | ? Farbe nach Wahl | mit 1 Briefkasten

Artikelnummer 382XA-1W-SP-RAL-150-R



Produktbeschreibung

1er Aufputz Briefkasten BASIC Plus 592 AP mit Klingelkasten seitlich - RAL nach Wahl

Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. Der komplette Aufputzbriefkasten besteht aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Edelstahl Briefkasten aus.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- 1er Aufputz Briefkasten aus hochwertigem, witterungsbeständigem Edelstahl V2 A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe mit geräuschdämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Klingelkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus Das Namensschild ist eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Inkl. enganliegender Seitenverkleidung+Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Zur Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL

nach Wahl (It. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß

Serie

Anzahl der Klingeltaster 1 Taster, 2 Taster, 3 Taster **Funktionen** Lichttaster, Sprechstelle

Funktionskasten vorbereitet für GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald,

Hersteller Legrand Bticino, Comelit

Namensbeschriftung Namensschild **Grundmaterial** Edelstahl V2A 1.4301

Hausnummer Hausnummer als Lasergravur

Postentnahme Frontseitig Anzahl der Kästen mit 1 Briefkasten Einzelkasten nach Volumen Groß > 16 Liter

Montageart Aufputz

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm 330,0 Breite Einzelkasten in mm 355,0 Volumen in Liter 12,0 | 17,0 Höhe Briefeinwurfschlitz in mm Breite Briefeinwurfschlitz in mm 325,0 Höhe Briefkastenanlage in mm 330,0 Breite Briefkastenanlage in mm 525,0

Tiefe in mm 100,0 | 150,0

Gewicht in kg 12



Weitere Bilder

















