

6er Edelstahl Unterputz Briefkastenanlage BASIC Plus 382XU UP mit Klingelkasten seitlich - RAL nach Wahl | Links | 100mm Tiefe | ? Farbe nach Wahl | mit 6 Briefkästen

Artikelnummer 382XU-6-SPS-L-100



Produktbeschreibung

6er Edelstahl Unterputz Briefkastenanlage BASIC Plus 382XU UP mit Klingelkasten seitlich - RAL nach Wahl

Moderner Unterputzbriefkasten für 6 Parteien - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Der Briefkasten besteht komplett aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Unterputzbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Unterputzbriefkasten aus. Der Unterputzrahmen aus Edelstahl V2A ist mit einer Moosgummidichtung ausgestattet und garantiert eine sehr hohe Langlebigkeit.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- 6fach Unterputz Briefkastenanlage komplett aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe mit geräuschdämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild (Typ 2) unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- · Klingelkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe feinstruktur matt
- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus Das Namensschild ist eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Putzabdeckrahmen aus Edelstahl-Winkelprofil 25 x 58 mm, pulverbeschichtet in RAL Farbe.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung



Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL

nach Wahl (It. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß

BASIC Serie Anzahl der Klingeltaster 6 Taster

Funktionen Lichttaster, Sprechstelle

Funktionskasten vorbereitet für GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald,

Hersteller

Legrand Bticino, Comelit

Anzahl der Kästen mit 6 Briefkästen Einzelkasten nach Volumen Normal > 10 Liter Namensbeschriftung Namensschild Grundmaterial Edelstahl V2A 1.4301

Postentnahme Frontseitig Montageart Unterputz

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm 330,0 Breite Einzelkasten in mm 355,0 Volumen in Liter 12,0 | 17,0 Höhe Briefeinwurfschlitz in mm 35,0 Breite Briefeinwurfschlitz in mm 325,0 Höhe Briefkastenanlage in mm 710,0 Breite Briefkastenanlage in mm 1285,0 Tiefe in mm 100,0 | 150,0

Gewicht in kg

Lieferzustand Lieferung erfolgt komplett montiert



Weitere Bilder





















