

11er Design Unterputz Briefkasten GOETHE UP - RAL nach Wahl - DoorBird Video- Sprechanlage links | Links | ohne Zeitungsfach | DoorBird | 200mm Tiefe | mit 11 Briefkästen

Artikelnummer 215-UP-11-SP-DB-200-L



Produktbeschreibung

11er Design Unterputz Briefkasten GOETHE UP - RAL nach Wahl - DoorBird Video-Sprechanlage links

Hochwertig gefertigter 11er Unterputzbriefkasten mit einer nahtlos integrierten DoorBird IP Video Türstation D2100E im flächenbündigen Design. Die DoorBird IP Video Türstation D2100E ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben werden oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie ein Türgong oder ein elektrischer Tür- und Toröffner können mit DoorBird weiter verwendet und über die App gesteuert werden.

Die Maße des Einzelkastens ermöglicht ein Fassungsvermögen von ca. 16 oder 32 Litern, der große Einwurf garantiert auch bei DIN-C4-Umschlägen und Zeitschriften oder nach mehrtägiger Abwesenheit keine zerknitterte Post. Das innovative Push-Key-Schloss verbirgt sich unsichtbar im Inneren des Briefkasten. Der Schlüssel wird lediglich in die vorhanden Öffnung gesteckt (kein Drehen nötig) und die Tür öffnet sich. Mit der Anordnung des Schlosses ist dieser Briefkasten so konzipiert, dass die Entnahmetür verhindert, dass Ihnen die Post entgegenfällt. Durch die Wasserablaufkante ist die innen liegende Post optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Die Einwurfklappe ist mit hochwertigen Achsdämpfern ausgestattet, so ist ein leises Schließen garantiert und es gibt kein störendes Klappern durch Witterungseinflüsse.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion GOETHE zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle GOETHE Anlagen sind Ersatzteile direkt in unserem Shop verfügbar.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

Geschütztes Gebrauchsmuster laut DPMA Aktenzeichen DE: 20 2021 101 679.5

- 11-fach Unterputz Briefkasten komplett aus Edelstahl.
- Qualitätsfertigung - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Briefkasten (BH 400x400mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Innovatives Push-Key-Schloss mit 2 Schlüsseln.
- Der Briefeinwurf und die Entnahme erfolgen von vorne. Einwurfklappe mit hochwertigen Achsdämpfern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 36,0 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Entnahmetüren sind zu öffnen von oben nach unten. So kann Ihnen die Post nicht entgegen fallen.
- Namensschild aus Plexiglas für Namensbeschriftung und 2. Namensschild Werbung Ja/Nein pro Partei.
- Funktionskasten (BH 400x400mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Optionale Hausnummer mit stromsparender LED-Beleuchtung ca. 70-100mm hoch möglich (abhängig von der Zeichenanzahl).
- Putzabdeckrahmen aus 2mm Edelstahl-Winkelprofil 25 x 58 mm, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Inkl. DoorBird IP Video Türstation D2100E + Mehrteilnehmermodul MTM18A mit beleuchteten Klingeltastern oder IP Video Türstation D3100E mit 7 Zoll Display.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

| | |
|--|---|
| Oberfläche/Farbe | RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß |
| Serie | GOETHE |
| Anschlusstechnik | LAN |
| Anzahl der Klingeltaster | 11 Taster |
| Funktionen | Kamera, Sprechstelle, Fingerprint, Codetastatur |
| Funktionskasten vorbereitet für Hersteller | DoorBird |
| Grundmaterial | Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl) |
| Hausnummer | Hausnummer als Lasergravur |
| Namensbeschriftung | Namensbeschriftung als Lasergravur |
| Postentnahme | Frontseitig |
| Anzahl der Kästen | mit 11 Briefkästen |
| Einzelkasten nach Volumen | Jumbo > 30 Liter |
| Montageart | Unterputz |

Abmessungen

| | |
|---|------------------------------------|
| Höhe Einzelkasten in mm | 400,0 |
| Breite Einzelkasten in mm | 400,0 |
| Volumen in Liter | 16,0 |
| Höhe Briefeinwurfschlitz in mm | 35,0 |
| Breite Briefeinwurfschlitz in mm | 360,0 |
| Höhe Briefkastenanlage in mm | Außenmaß 854,0 Einbaumaß 820,0 |
| Breite Briefkastenanlage in mm | Außenmaß 2452,0 Einbaumaß 2420,0 |
| Bauhöhe in mm | empfohlen 1500,0 - 1700,0 |
| Gesamtbreite in mm | Außenmaß 2452,0 Einbaumaß 2420,0 |
| Tiefe in mm | 200,0 Einbaumaß 203,5 |
| Gewicht in kg | 25 |
| Lieferzustand | Lieferung erfolgt montiert |

Weitere Bilder



