

Edelstahl Unterputzbriefkasten BASIC Plus 382XU UP mit Klingelkasten seitlich | Rechts | 150mm Tiefe | Edelstahl, geschliffen | mit 1 Briefkasten

Artikelnummer 382XU-VA-1W-SP-150-R



Produktbeschreibung

Edelstahl Unterputzbriefkasten BASIC Plus 382XU UP mit Klingelkasten seitlich - Edelstahl geschliffen

Moderner Unterputzbriefkasten mit Klingelkasten für Sprechanlage (optionale Kamera) - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Der Briefkasten besteht komplett aus Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Unterputzbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Unterputzbriefkasten aus. Der Unterputzrahmen aus Edelstahl V2A ist mit einer Moosgummidichtung ausgestattet und garantiert eine sehr hohe Langlebigkeit.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- Unterputzbriefkasten komplett aus Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe mit geräuschdämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild (Typ 2) unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Klingelkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen
- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- · Antivandalismus Das Namensschild ist eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Putzabdeckrahmen aus Edelstahl-Winkelprofil 25 x 58 mm, 240 Korn geschliffen.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner,



Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

BASIC

Anzahl der Klingeltaster 1 Taster, 2 Taster **Funktionen** Lichttaster, Sprechstelle

Funktionskasten vorbereitet für

Hersteller

Auerswald, Legrand Bticino, Comelit

Namensbeschriftung Namensschild Grundmaterial Edelstahl V2A 1.4301

Hausnummer Hausnummer als Lasergravur

Postentnahme Frontseitig Anzahl der Kästen mit 1 Briefkasten Oberfläche/Farbe Geschliffen Einzelkasten nach Volumen Groß > 16 Liter Montageart Unterputz

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm 330,0 Breite Einzelkasten in mm 355,0 Volumen in Liter 12,0 | 17,0 Höhe Briefeinwurfschlitz in mm 35,0 Breite Briefeinwurfschlitz in mm 325,0 Höhe Briefkastenanlage in mm 380,0 Breite Briefkastenanlage in mm 600,0

Tiefe in mm 100,0 | 150,0

Gewicht in kg

Lieferzustand Lieferung erfolgt komplett montiert



Weitere Bilder





















