

elo 43 Zoll Open Frame Touchscreen 4363L

Artikelnummer 611-4363L



Produktbeschreibung

elo 43 Zoll Open Frame Touchscreen

Der 4363L 43-Zoll Full-HD Open-Frame von Elo ermöglicht mit seinem hochmodernen schlanken Format eine einfache Integration in Gehäuse und Kioske. Ob für Kioske zur Selbstbestellung und Selbstkasse oder für Industriesteuerungen, Betriebsraum-Steuertafeln und Wegweiserlösungen - die interaktiven Displays von Elo für den kommerziellen Einsatz bieten die Vielseitigkeit, um Ihre Lösung mit Touchfunktionen zu ergänzen.

Konzipiert für eine problemlose Integration: Montieren Sie den 4363L Touchscreen-Monitor im Quer-, Hoch- oder Liegendformat und nutzen Sie damit die optimale Flexibilität bei der Integration in jedes Theken-, Kiosk- oder Schrankdesign.

Platzieren Sie Ihren Touchscreen hinter einer zusätzlichen Schutzschicht: Für Installationen, die bestimmte IP-Einstufungen oder Schutz vor Vandalismus und anspruchsvollen Umgebungen erfordern, bieten die Elo TouchPro PCAP-Displays eine hervorragende Touch-Ansprechung mit kapazitiver Reaktanz. Dank Touch-Ansprechung mit kapazitiver Reaktanz kann das Display hinter einer bis zu 6 mm dicken Glas- oder bis zu 3 mm dicken Kunststofffront montiert werden, um einen vollständig geschlossenen Kiosk zu schaffen.

Brillantes, interaktives TouchPro® PCAP-Display: Die 63-Serie bietet entspiegelte oder reibungsdämpfende Modelle mit randlosem Glas und bis zu 40 gleichzeitigen Berührungen für ein verbessertes, tabletähnliches Erlebnis.

NEUWARE zum %SONDERPREIS%

Technische Daten

Gehäusefarbe:	Schwarz
Kontrastverhältnis:	4000:1
Bilddiagonale:	42,5 Zoll diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
Aktiver Bereich:	37,04" x 20,84" / 940,86 mm x 529,254 mm
Oberflächenbehandlung:	Anti-Reibung
Touch-Benutzerschnittstelle:	USB
Einfassung:	Ohne Einfassung
Helligkeit (typisch):	LCD-Panel: 450 cd/m ² TouchPro PCAP: 387 cd/m ²
Farben:	8-bit (16,7 Millionen)
Auflösung:	1920 x 1080 @ 60Hz
Reaktionszeit gesamt (typisch):	8 msec
Eingangsspannung:	100-240 VAC, 50/60 Hz
Stromverbrauch (typisch):	AN (Monitor + AC/DC-Adapter): 51 W RUHEZUSTAND (Monitor + AC/DC-Adapter): 0,61 W AUS (Monitor + AC/DC-Adapter): 0,20 W
Betriebstemperatur:	Hochformat/Querformat: 0°C bis 40°C / 32°F bis 104°F Als Tischgerät: 0° C bis 35° C / 32°F bis 95°F
Lagertemperatur:	Hochformat/Querformat: -20°C bis 60°C / -4°F bis 140°F Als Tischgerät -20° C bis 60° C / -4° F bis 140° F
Feuchtigkeit:	Betrieb: 20% bis 80% Lagerung: 10% bis 90% (38.7? max. Nasskugel-Thermometertemperatur)
MTBF:	50.000 Stunden, nachgewiesen

Abmessungen

Breite in mm	999,3
Höhe in mm	587,5
Tiefe in mm	66,2
Gewicht in kg	10,2