

5er 2x3 Standbriefkasten Design BASIC 381 ST-R mit Klingelkasten - RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt | Rechts | 150mm Tiefe | mit 5 Briefkästen (3x2)

Artikelnummer 381-K7016-5W-SP-150-R



Produktbeschreibung

5er 2x3 Briefkastenanlage freistehend Design BASIC 381-K7016 - Anthrazit-Grau RAL 7016 mit Klingel- Gegensprechteil

Hochwertiger Standbriefkasten für 5 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Der Briefkasten besteht aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016, die Standelemente aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Standbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurflappe mit Gummidichtung, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

- **5er Standbriefkasten aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016**
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurflappen mit geräuschkämpfender Gummilippe für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurflappe und Posthaltebügel pro Briefkasten.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Inklusive enganliegenden Regenschutzdach für optimalen Witterungsschutz.
- **Sprech- Klingelteil aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016**
- Sprechbohrung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechbohrung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- 5x runder Edelstahl-Klingeltaster, max. Schaltleistung: 5A @ 250V AC, IP 65 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrucksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Kabelzugang: Ø 10,4 mm (seitlich rechts). Unsichtbare Kabelführung durch das Standelement.
- Die Standelemente bestehen aus 42,4 mm V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Serie	BASIC
Anzahl der Klingeltaster	5 Taster
Funktionen	Zeitungsablage, Lichttaster, Kamera, Sprechstelle
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Namensbeschriftung	Namensschild
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Oberfläche/Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau, Geschliffen
Postentnahme	Frontseitig
Anzahl der Kästen	mit 5 Briefkästen
Einzelkasten nach Volumen	Groß > 16 Liter

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	330,0
Breite Einzelkasten in mm	355,0
Volumen in Liter	12,0 17,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	760,0
Breite Briefkastenanlage in mm	1065,0
Bauhöhe in mm	1200,0 1500,0 + 70,0 aufgesetztes Regendach
Gesamtbreite in mm	1245,0
Tiefe in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	68
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt

Weitere Bilder





