

# COMELIT Wohnungsstation LS8701 – 4,3? Videosprechstelle LOGOS mit Handapparat für 2-Draht

Artikelnummer 1299-LS8701



### Produktbeschreibung

# COMELIT Wohnungsstation LS8701 – 4,3? Videosprechstelle LOGOS mit Handapparat für Simplebus?2

Erweitern Sie Ihre Räume oder Außenanlagen mit der **Comelit LS8701**, einer eleganten Videosprechstelle der LOGOS?Serie, ausgestattet mit Handapparat für diskrete Gespräche. Sie passt perfekt in Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Büros und ist ideal für das Simplebus?2?System. Die Wohnungsationen LOGOS von COMELIT werden ganz einfach mit der 2-Draht Technik angeschlossen. Dadurch können die vorhandenen Leitungen genutzt werden und es entstehen keine Zusatzkosten für neue Leitungsverlegung und Putz oder Malerarbeiten. Vom neuen Netzgerät im Zählerschrank einfach 2-Drähte zum Einbaulautsprecher bzw. zum Videolautsprecher im Funktionskasten der Briefkastenanlage, sowie 2 Drähte vom Netzgerät zur Wohnungstation in der Wohnung bzw. zum Gateway im Verteilerkasten legen. FERTIG.

- 4,3? Farb?TFT?Display (16:9) scharfe Bildqualität für beste Gästekerkennung
- Handapparat für private Gespräche ideal für diskrete Türkommunikation
- Vier programmierbare mechanische Tasten z.?B. für Türöffnung, Intercom, Aktorsteuerung
- Stummschaltung & LED?Statusanzeige visuell und akustisch anpassbar
- NFC?Programmierung über MyComelit?App auch im ausgeschalteten Zustand
- Taktile Mittelmarkierungen barrierefreie Nutzung für sehbehinderte Personen
- CFP?Eingang für Etagenruf, Panik- oder Aktorsteuerung
- Inklusive Metall?Rückplatte & Steigleitungsklemme einfache Aufputzmontage
- Kompakte Maße: 186?x?180?x?35?mm

# Warum die LS8701 überzeugt

- 1. Diskrete Kommunikation: Der Handapparat schützt Ihre Privatsphäre.
- 2. Individuelle Steuerung: Vier frei belegbare Tasten für flexible Funktionen.
- 3. Barrierefreie Technik: Haptische Elemente und optische Signale erleichtern die Nutzung.
- 4. Einfach zu konfigurieren: NFC-Setup spart Zeit bei Inbetriebnahme.
- 5. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Dank CFP?Eingang individuell anpassbar.

# Einsatzbereiche & Kompatibilität

Die Comelit LS8701 eignet sich ideal für Einfamilienhäuser, Mehrparteienanlagen, Gewerbeflächen oder Büros. Durch die vollständige Integration in das Simplebus?2?System ist sie die perfekte Wahl für moderne Gebäudekommunikation.

#### Technische Kurzdaten



Displaygröße: 4,3? TFT

**Auflösung:** 480?×?272 Px

System: Simplebus?2 (2-Draht)

Bedienung: Handapparat, 4 Tasten

Funktionen: NFC, Stummschaltung, CFP?Eingang

Montageart: Aufputz

#### Wichtige Information

#### Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

# Produkteigenschaften

**Anschlusstechnik** 2-Draht **Montageart** Aufputz

# Abmessungen

Breite in mm 186
Höhe in mm 180
Gesamtbreite in mm 35
Gewicht in kg 1