

# Design Wandleuchte KEPLER SMALL 225x395 - 2-seitig - Bi-Color - Hausnummer - Straße o. Name | BI-Color VA geschliffen | ? Farbe nach Wahl

Artikelnummer 633BI-HSNS



## Produktbeschreibung

### Design Wandleuchte KEPLER SMALL 225x395 - 2-seitig - Bi-Color - Hausnummer - Straße o. Name

Hochwertig gefertigte Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich mit Leuchte aus Edelstahl, geschliffen und Schild aus Edelstahl, pulverbeschichtet. Diese Leuchte mit warmweißer Lichtfarbe hat sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite einen Lichtaustritt. Die ideale Ergänzung für unsere Briefkästen in RAL Farbe nach Wahl. Das Schild ist aus hochwertigem Edelstahl V2A 1.4301 gefertigt. Design ELEGANCE ist eine dezente Beschriftung in Edelstahl, geschliffen. Durch das Abtragen der Pulverbeschichtung wird der geschliffene Edelstahl sichtbar und bietet einen hohen und edlen Kontrast.

- Die Wandleuchte besteht aus Aluminiumguß, Edelstahl und Opalglas.
- Integriertes LED Modul 2 x LED 5,8 W incl. Konverter, Direktanschluss 230V, 50Hz, Lichtfarbe weiß, 3000°K.
- Schutzleiteranschluß.
- Schutzart IP 44 - Spritzwassergeschützt.
- CE - Konformitätszeichen.
- Schild aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Maße: 225 x 395 x 2 mm (B x H x T).
- Straßename/Namensbeschriftung, ausgelasert ca. 20-30mm breit je nach Zeichenanzahl.
- Hausnummer, ausgelasert ca. 70-100mm hoch je nach Zeichenanzahl.
- Mit Montageplatte aus Aluminiumguß zur Befestigung der Leuchte und durch Einbringung der mitgelieferten Dübel in das Mauerwerk.
- 2 Befestigungslöcher 10x6 mm im Wandschild, Abstand senkrecht 60mm, Abstand waagrecht 100mm, Leitungseinführung mit Kabeldurchführungstülle für Anschlußleitung max. 1,5mm<sup>2</sup>, Anschlußklemme 2x2,5mm<sup>2</sup>.
- Fabrikat Gebrüder Albert GmbH & Co. KG Leuchtenfabrik - Qualität Made in Germany (Fröndenberg).

#### Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wandschild mit Hilfe der vier Innensechskant - Gewindestifte aus Leuchtenarmatur lösen, Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchgangstülle ziehen und Wandschild auf Montagegrund anschrauben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an Klemme herstellen. Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Innensechskant - Gewindestifte gegen dieses verspannen.

## Produkteigenschaften

<b>Oberfläche/Farbe</b>	RAL 9005 tiefschwarz, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), Geschliffen, RAL 9007 grau-aluminium, RAL 9016 verkehrsweiß
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Leuchtmittel</b>	2x LED, 5,8 Watt
<b>Montageart</b>	Steckbolzen, Schrauben
<b>Serie</b>	KEPLER
<b>Grundmaterial</b>	Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301
<b>Hausnummer</b>	Hausnummer als Lasergravur
<b>Namensbeschriftung</b>	Namensbeschriftung als Lasergravur
<b>Schutzklasse</b>	I

## Abmessungen

<b>Breite in mm</b>	225
<b>Höhe in mm</b>	395
<b>Tiefe in mm</b>	108,0

## Weitere Bilder





