

4er Edelstahl Aufputz Briefkasten BASIC Plus 382X AP mit Klingelkasten seitlich | Links | 100mm Tiefe | mit 4 Briefkästen (2x2) | Edelstahl, geschliffen

Artikelnummer 382XA-VA-4W-SP-100-L



Produktbeschreibung

4er Edelstahl Aufputz Briefkasten BASIC Plus 382X AP mit Klingelkasten seitlich

Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. Der komplette 3er Aufputzbriefkasten besteht aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Edelstahl Briefkasten aus.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert. Die Briefkastenanlage ist zur unkomplizierten Komplettmontage vorbereitet, hier muss keine aufwendige Wandmontage von Einzelkästen erfolgen.

- **4er Aufputz Briefkasten aus hochwertigem, witterungsbeständigem Edelstahl V2 A 1.4301, geschliffen**
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe mit geräuschaufdämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- **Klingelkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen**
- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrucksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Inkl. enganliegender Seitenverkleidung+Regendach aus Edelstahl V2A, geschliffen.
- Zur Wandmontage inkl. Montageschiene und Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel).

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Serie | BASIC |
| Anzahl der Klingeltaster | 4 Taster |
| Funktionen | Lichttaster, Sprechstelle |
| Funktionskasten vorbereitet für Hersteller | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| Einzelkasten nach Volumen | Normal > 10 Liter |
| Anzahl der Kästen | mit 4 Briefkästen |
| Namensbeschriftung | Namensschild |
| Grundmaterial | Edelstahl V2A 1.4301 |
| Postentnahme | Frontseitig |
| Oberfläche/Farbe | Geschliffen |
| Montageart | Aufputz |

Abmessungen

| | |
|---|---------------|
| Höhe Einzelkasten in mm | 330,0 |
| Breite Einzelkasten in mm | 355,0 |
| Volumen in Liter | 12,0 17,0 |
| Höhe Briefeinwurfschlitz in mm | 35,0 |
| Breite Briefeinwurfschlitz in mm | 325,0 |
| Höhe Briefkastenanlage in mm | 660,0 |
| Breite Briefkastenanlage in mm | 880,0 |
| Tiefe in mm | 100,0 150,0 |
| Gewicht in kg | 12 |

Weitere Bilder





