

2er 2x1 Briefkastenanlage freistehend Design BASIC 381 ST-R - RAL 9016 verkehrsweiß | RAL 9016 verkehrsweiß feinstruktur matt | 150mm Tiefe | mit 2 Briefkästen (1x2)

Artikelnummer 381-9016-2S-150



Produktbeschreibung

2er Briefkastenanlage freistehend, senkrecht Design BASIC 381-9016 - RAL 9016

Moderner Standbriefkasten für 2 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die Briefkästen bestehen aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in RAL 9016 verkehrsweiß feinstruktur matt., die Standelemente aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

- **2er Standbriefkasten aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in RAL 9016 verkehrsweiß feinstruktur matt.**
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurflappen mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurflappe und Posthaltebügel pro Briefkasten.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Inklusive enganliegenden Regenschutzdach für optimalen Witterungsschutz.
- Die Standelemente bestehen aus 42,4 mm V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Grundmaterial	Stahl, verzinkt, Edelstahl V2A 1.4301
Serie	BASIC
Namensbeschriftung	Namensschild
Montageart	Freistehend
Anzahl der Kästen	mit 2 Briefkästen
Postentnahme	Frontseitig
Oberfläche/Farbe	Geschliffen, RAL 9016 verkehrsweiß
Einzelkasten nach Volumen	Groß > 16 Liter

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	330,0
Breite Einzelkasten in mm	355,0
Volumen in Liter	12,0 17,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	660,0
Breite Briefkastenanlage in mm	355,0
Bauhöhe in mm	1200,0 1500,0 + 70,0 aufgesetztes Regendach
Gesamtbreite in mm	535,0
Tiefe in mm	100,0 150,0
Gewicht in kg	18
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt

Weitere Bilder



