

Design Standbriefkasten GOETHE LIB mit Klingelkasten & Zeitungsfach - LED Designelement - RAL nach Wahl

Artikelnummer 215-LIB-1-SP-ZF



Produktbeschreibung

Design Standbriefkasten GOETHE[®] LIB mit Klingelkasten & Zeitungsfach - LED Designelement - RAL nach Wahl

Hochwertig gefertigter Standbriefkasten mit Zeitungsfach, Klingelkasten für Sprechstelle und elegantem Edelstahl-Rechteckrohrständer inkl. LED Designelement. Der moderne Briefkasten GOETHE[®] ist ideal für den anspruchsvollen Eingangsbereich geeignet. Die geradlinige Formgebung ohne sichtbares Schloss lässt diesen Briefkasten besonders elegant wirken.

Die Maße des Einzelkastens ermöglicht ein Fassungsvermögen von ca. 16 Litern, der große Einwurf garantiert auch bei DIN-C4-Umschlägen und Zeitschriften oder nach mehrtägiger Abwesenheit keine zerknitterte Post. Das innovative Push-Key-Schloss verbirgt sich unsichtbar im Inneren des Briefkastens. Der Schlüssel wird lediglich in die vorhanden Öffnung gesteckt (kein Drehen nötig) und die Tür öffnet sich. Mit der Anordnung des Schlosses ist dieser Briefkasten so konzipiert, dass die Entnahmetür verhindert, dass Ihnen die Post entgegenfällt. Durch die Wasserablaufkante ist die innen liegende Post optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Die Einwurfklappe ist mit hochwertigen Achsdämpfern ausgestattet, so ist ein leises Schließen garantiert und es gibt kein störendes Klappern durch Witterungseinflüsse.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion GOETHE[®] zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle GOETHE[®] Anlagen sind Ersatzteile direkt in unserem Shop verfügbar.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

Geschütztes Gebrauchsmuster laut DPMA Aktenzeichen DE: 20 2021 101 679.5

- Standbriefkasten mit Rechteckrohr-Standelement und Edelstahl Briefkasten.
- Qualitätsfertigung - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Flache LED Beleuchtungseinheit als Designelement. LED 3000 K 395x100 mm x 5 mm, IP65 2 Meter Zuleitung 24 Volt, 10 Watt, Plexiglaskanten satiniert inkl. LED Netzteil
- Briefkasten (BH 400x400mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Innovatives Push-Key-Schloss mit 2 Schlüsseln.
- Der Briefeinwurf und die Entnahme erfolgen von vorne. Einwurfklappe mit hochwertigen Achsdämpfern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 36,0 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Entnahmetür ist zu öffnen von oben nach unten. So kann Ihnen die Post nicht entgegen fallen.
- Optionale Hausnummernbeschriftung ca. 70-80mm hoch.
- Zeitungsfach (BH 400x200mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl mit Edelstahl Laserbeschriftung "ZEITUNG" (Schriftart ARIAL, wenn Name/Hausnummer, dann gleich Ihrer gewählten Schriftart).
- Zeitungsfach ist zu öffnen von unten nach oben.
- Funktionskasten (BH 400x200mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Wahlweise austauschbares Namensschild aus Edelstahl mit Laserbeschriftung, Namensschild aus Plexiglas oder Beschriftung beleuchtet.
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung (Blau, Weiss, Rot oder Grün). Die Beleuchtung der Klingeltaster kann nicht über das Steuergerät versorgt werden. Sie muss an eine zusätzliche Spannungsversorgung angeschlossen werden.
- Optional ist ein 8-12V DC Kurzhublichttaster mit Piktogramm möglich.
- Vorbereitung (Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang) für Sprechanlage möglich. Optional mit Universaladapter für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher.
- Optimaler Regenschutz durch Regenaublaufkanten.
- Die Standsäule besteht aus 2mm Edelstahl-Rechteckrohr, pulverbeschichtet in RAL Farbe mit 6mm Bodenplatte zur Schraubmontage.

Wichtige Information:

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Wir empfehlen die Elektroinstallation immer durch einen Elektroinstallateur vorzunehmen.

Wir bieten die Vorbereitung von Kameras & Sprechstellen verschiedener Hersteller für unsere Briefkästen an. In der Vorbereitung sind keine Endgeräte enthalten, dabei handelt es sich um die Bereitstellung der Schraubaufnahmen, Bohrungen & Lochungen. So dass Sie ihr Endgerät problemlos montieren können.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.


Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| Oberfläche/Farbe | RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß |
| Serie | GOETHE |
| Anzahl der Klingeltaster | 1 Taster |
| Funktionen | Zeitungsablage, Lichttaster, Kamera, Sprechstelle, Fingerprint, Codetastatur |
| Funktionskasten vorbereitet für Hersteller | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesam, ekey |
| Leuchtmittel | LED, 10 Watt |
| Namensbeschriftung | Namensbeschriftung als Lasercut, Namensschild, Namensbeschriftung als Lasergravur, Namensbeschriftung als Lasercut beleuchtet |
| Montageart | Freistehend |
| Grundmaterial | Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl) |
| Hausnummer | Hausnummer als Lasergravur |
| Postentnahme | Frontseitig |
| Anzahl der Kästen | mit 1 Briefkasten |
| Einzelkasten nach Volumen | Groß > 16 Liter |

Abmessungen

| | |
|---|----------------------------|
| Höhe Einzelkasten in mm | 400,0 |
| Breite Einzelkasten in mm | 400,0 |
| Volumen in Liter | 16 |
| Höhe Briefeinwurfschlitz in mm | 35,0 |
| Breite Briefeinwurfschlitz in mm | 360,0 |
| Höhe Briefkastenanlage in mm | 800,0 |
| Breite Briefkastenanlage in mm | 400,0 |
| Bauhöhe in mm | 1300,0 |
| Gesamtbreite in mm | 440,0 |
| Tiefe in mm | 100,0 |
| Gewicht in kg | 26 |
| Lieferzustand | Lieferung erfolgt montiert |

Skizze



Weitere Bilder



