

# DoorBird IP Video Türsprechanlage D1100E für Integrationszwecke - Engineering Edition

Artikelnummer 1298-D1100E



## Produktbeschreibung

### DoorBird IP Video Türstation D1100E für Integrationszwecke - Engineering Edition

Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade nicht zuhause und Ihre Kinder haben sich ausgeschlossen oder der Paketbote bringt eine Lieferung. Mit DoorBird ist das nun kein Problem mehr. Bei jedem Klingeln bekommen Sie eine Push Mitteilung auf Ihr Smartphone oder Tablet und können mit dem Besucher sprechen und ihn in HD-Qualität sehen. So verpassen Sie garantiert keinen Besucher mehr. Mit DoorBird sind Sie unterwegs und doch zuhause, auch wenn ein Einbrecher die Türklingel zur Anwesenheitskontrolle betätigt.

**Für Integrationszwecke in unsere Briefkastenanlagen und Tableaus. Klingeltaster sind nicht enthalten, diese sind separat erhältlich.**

## HIGHLIGHTS UND DETAILS

- **Offene API**

Lokale Schnittstelle für die Integration in Drittanbieter und SIP-Systeme

- **Video und Audioanruf**

Auf Smartphones und Tablets (iOS, Android) oder Festnetztelefonen (SIP)

- **Smart Transmission Mode (STM)**

Audio- / Videoübertragung in Echtzeit, optimiert für Mobilgeräte über WLAN, 3G, 4G, 5G

- **Smart Home & NVR kompatibel**

Control4, Loxone, Crestron, Synology, AVM FRITZ!Fon, URC, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro, Bang & Olufsen and others

- **Mikrofon**

Klare Sprachübertragung

- **Türöffnerautomatik**

Für den Einsatz in Büro- und Praxisumgebungen

- **Kostenfreie Besucherhistorie**

Kostenloses Speichern von Bildern, Videoaufnahmen optional verfügbar

- **Individuelle Zeit- und Aktionspläne, z.B.:**

Schalte Relais 1 für automatische Türöffnung Mo-Fr von 9:00 bis 16:00 Uhr, wenn die Ruftaste betätigt wurde  
4D Bewegungsmelder schaltet externe Lampe zwischen 21 und 6 Uhr an

- **Geofencing**

Automatische Tor- und Türöffnung beim Heimkehren

- **Nachtsicht**

Mit Infrarot LEDs

- **HDTV Video**

Ultraweitwinkel, hemisphärische Linse, 180°

- **Lichtsensor**

Für den Nachtsichtmodus

- **Ein frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais**

Eine Tür oder ein Tor per App ansteuerbar

Zustand per App konfigurierbar: zeitweise oder permanente Schaltung

- **Einfache Installation**

Schnelle Installation per QR Code Scan

- **Bewegungssensor mit 4D Technologie**

Distanz bis zu 6 m (19.7 ft) per App einstellbar (Intervall: 1 m/ 3.3 ft)

- **Echo- und Geräuschunterdrückung (AEC, ANR)**

- **Einfacher Anschluss an das Netzwerk**

Anschluss per Netzwerkkabel oder Klingeldraht (mit 2-Draht-Übertrager) an RJ45-Buchse (PoE, Netzwerksdaten)

- **WLAN-fähig**

Funktioniert im WLAN-Netzwerk, kein LAN-Kabel nötig

## Abmessungen

Breite in mm 54

Höhe in mm 115,2

Tiefe in mm 28,5

Gewicht in kg 0,19

## Weitere Bilder

