

6er Aufputz Briefkasten Design BASIC 382A AP mit Klingelkasten - RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt | 150mm Tiefe | mit 6 Briefkästen (2x3) | Oben

Artikelnummer 382A-7016-6-SP-150-O



Produktbeschreibung

6er Aufputz Briefkasten Design BASIC 382A AP mit Klingelkasten - RAL 7016 anthrazitgrau

Hochwertiger Edelstahl Aufputzbriefkasten für 6 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die komplette Aufputz Briefkastenanlage besteht aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in RAL 7016 Anthrazit-Grau. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diese Aufputz Briefkastenanlage aus.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert. Die Briefkastenanlage ist zur unkomplizierten Komplettmontage vorbereitet, hier muss keine aufwendige Wandmontage von Einzelkästen erfolgen.

- · 6er Aufputzbriefkasten aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in RAL 7016 Anthrazit-Grau
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen mit geräuschdämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel pro Briefkasten.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Inkl. Seitenverkleidung + Regendach in massiver Ausführung.
- Zur Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel).
- Sprech- Klingelteil aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in RAL 7016 Anthrazit-Grau
- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- 6x runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus Das Namensschild ist eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Grundmaterial Stahl, verzinkt

Serie BASIC
Anzahl der Klingeltaster 6 Taster

Funktionen Lichttaster, Sprechstelle

Funktionskasten vorbereitet für GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner,

Hersteller Auerswald, Legrand Bticino, Comelit

Anzahl der Kästen mit 6 Briefkästen Namensbeschriftung Namensschild

Oberfläche/Farbe RAL 7016 anthrazitgrau

PostentnahmeFrontseitigEinzelkasten nach VolumenGroß > 16 Liter

Montageart Aufputz

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm 330,0

Breite Einzelkasten in mm 355,0

Volumen in Liter 12,0 | 17,0

Höhe Briefeinwurfschlitz in mm 35,0

Breite Briefeinwurfschlitz in mm 1090,0

Breite Briefkastenanlage in mm 710,0

Tiefe in mm 100,0 | 150,0

Gewicht in kg 42



Weitere Bilder







