

IP-Video-Türstation Ultra Unterputz mit Wohnungsstation TP6842 Wifi - Komplettsset - RAL nach Wahl

Artikelnummer 1299-KSUT8020



Produktbeschreibung

IP-Video-Türstation Ultra Unterputz mit Wohnungsstation TP6842 Wifi - Komplettsset - RAL nach Wahl

Die COMELIT IP-Video-Türsprechanlage mit der Wohnungsstation TP6842 bietet Ihnen eine moderne, vernetzte Lösung für die sichere und komfortable Türkommunikation. Dank der IP-Technologie lässt sich das System ganz einfach über ein LAN-Kabel anschließen, was eine stabile und leistungsstarke Verbindung ermöglicht – perfekt für Neubau, Modernisierung und anspruchsvolle Smart-Home-Installationen.

Die hochwertige Außenstation wird in einem robusten Aluminiumdruckgussrahmen zur Unterputzmontage geliefert und kann in einer RAL- oder DB-Farbe Ihrer Wahl gefertigt werden – ideal für die harmonische Integration in Design und Architektur. Die integrierte Weitwinkelkamera mit einem außergewöhnlich großen Sichtfeld von 160° horizontal und 100° vertikal sorgt in Kombination mit der HD-Auflösung für klare Bilder in jeder Situation. Die intelligente LED- und Infrarotbeleuchtung garantiert beste Sicht auch bei Dunkelheit – Besucher sind selbst nachts deutlich erkennbar.

Die Kommunikation erfolgt in exzellenter HiFi-Audioqualität über ein omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei leistungsstarke Lautsprecher. Für ein Plus an Barrierefreiheit verfügt das Modul über optische und akustische Signale, die individuell programmierbar sind – eine wichtige Funktion für Nutzer mit besonderen Anforderungen. Mit zwei integrierten Relaisausgängen bietet die Türstation außerdem die Möglichkeit, Tür- und Toröffner direkt anzusteuern. Die Steuerung erfolgt bequem über die Innenstation TP6842 oder mobil via COMELIT-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Für den Betrieb ist lediglich ein PoE-fähiges Netzgerät (Art. 1441) und optional der COMELIT Switch 1440 erforderlich. Die Schutzarten IP65 (staub- und strahlwassergeschützt) und IK08 (stoßfest) unterstreichen die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Anlage im Außenbereich – auch unter härtesten Bedingungen.

Die elegante Wohnungsstation TP6842 ist das smarte Bedienzentrum Ihrer IP-Türsprechanlage. Mit intuitiver Benutzerführung, großem Display und App-Anbindung ermöglicht sie eine sichere Kommunikation – auch aus der Ferne. Über die COMELIT-App können Sie jederzeit Videorufe empfangen, Kamerabilder live ansehen, Videonachrichten abrufen oder Türen und Tore öffnen – ob zuhause, im Büro oder unterwegs. Zusätzliche Highlights wie Gesichtserkennung und Sprachsteuerung via Amazon Alexa machen Ihre Zutrittskontrolle noch komfortabler. Die Gesichtserkennung erlaubt ein berührungsloses Öffnen von Türen allein durch einen kurzen Blick – ganz ohne Schlüssel, Code oder App. Die Alexa-Integration erfolgt ohne Fachkenntnisse und verwandelt Ihre Türsprechanlage in ein echtes Smart-Home-Element.

Sicher. Flexibel. DSGVO-konform. Mit COMELIT setzen Sie auf eine zukunftssichere Lösung, die europäische Datenschutzstandards kompromisslos erfüllt. Die Cloud-Server befinden sich in Frankfurt und werden in Kooperation mit Amazon AWS betrieben – so bleiben Ihre Daten sicher, performant und in Ihrer Kontrolle. COMELIT ist ein unabhängiges italienisches Unternehmen ohne staatliche Beteiligung und erfüllt die Bestimmungen der DSGVO sowie des US-amerikanischen NDAA-Gesetzes.

- Türstation mit Audio/ Video-Einheit in RAL/DB Farbe nach Wahl.
- IP-System, einfach LAN-Kabel einstecken und loslegen.
- Weitwinkelkamera (H160° x V100° Sichtfeld) mit HD Auflösung.
- LED Beleuchtung der Kamera. Durch die integrierten Infrarot-LEDs unter der Kameralinse werden alle Besucher auch bei Nacht optimal dargestellt.
- Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio.
- Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar.
- Durch die 2 integrierten Relais können Tür- oder Toröffner direkt über das Modul angeschlossen werden. Die Steuerung der 2 Tür- und Toröffner erfolgt über die Innenstation oder über Ihr Smartphone bzw. Tablet per App.
- Schutzart IP65 und IK08.
- Aluminiumdruckgussrahmen zur Unterputzmontage (Überstand Tiefe von der Wand 10mm).
- Inkl. Wohnungsstation TP6842 mit Mobilfunktion (optional benötigtes Zubehör: 1440 Switch, 1441 Netzgerät PoE).

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Anschluss technik	LAN
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Grundmaterial	Aluminium AlMg3 W19
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Montageart	Unterputz

Abmessungen

Breite in mm	Außenstation 125,5 Innenmonitor 115,0
Höhe in mm	Außenstation 136 Innenmonitor 160
Tiefe in mm	Außenstation 35,0 Innenmonitor 22,0
Gewicht in kg	2
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Weitere Bilder

