

2er 2x1 Edelstahl Zaunbriefkasten BASIC Plus 382XZ mit Klingelkasten - RAL nach Wahl - Entnahme rückseitig | ? Farbe nach Wahl | Oben | mit 2 Briefkästen (1x2)

Artikelnummer 382XAZ-2S-SP-O



Produktbeschreibung

2er 2x1 Edelstahl Zaunbriefkasten BASIC Plus 382XZ mit Klingelkasten für Klingel-Sprechanlage - RAL nach Wahl - Entnahme rückseitig

Hochwertig gefertigter Zaunbriefkasten für 2 Parteien mit Klingelkasten für Sprechanlage (optionale Kamera) von der Briefkasten Manufaktur. Der Einwurf erfolgt frontseitig, die Bewohner können die Post rückseitig entnehmen. Die Befestigung des Briefkastens kann über die optionale Stabmattenbefestigung in Ihrem Zaun erfolgen, sofern diese nicht gewählt wird, sollte der Briefkasten bauseits von Ihrem Zaunbauer eingepasst und gelocht werden. Der komplette Zaunbriefkasten besteht aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfsklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Edelstahl Briefkasten aus.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- **2er Zaunbriefkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe**
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfsklappen mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild (Typ 2) unter der Einwurfsklappe und Posthaltebügel pro Partei.
- Inkl. Seitenverkleidung + Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- **Sprech- Klingelteil aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe**
- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Zur Zaunmontage geeignet, die Befestigungslochung muss bauseits erfolgen. Optional mit Stabmattenhalterung.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminiun, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	BASIC
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Namensbeschriftung	Namensschild
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Montageart	Zaun
Anzahl der Kästen	mit 2 Briefkästen
Postentnahme	Rückseitig

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	330,0
Breite Einzelkasten in mm	355,0
Volumen in Liter	12
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	760,0
Breite Briefkastenanlage in mm	355,0
Tiefe in mm	100,0 + 24,0 Regendach
Gewicht in kg	14
Lieferzustand	Anlage wird vormontiert/teilzerlegt geliefert

Weitere Bilder





